

# CSM系列磁粉探伤仪



## 概述

吸收国内外磁粉探伤机的优点，选用新材料，采用新工艺，全电子控制的新型磁粉探伤仪，具有功能齐全，探伤速度快，检测灵敏度高，操作简单使用方便等优点。

该仪器输出电流大小可调，可适应不同灵敏度要求，交流磁化带断电相位控制，超负荷保护，并具有自动衰减退磁等功能。

仪器采用外加磁场化法，体积小，重量轻，方便携带，高集成化电路，一台设备兼备几种设备的全部功能。

## 主机技术参数

型号	CSM-IA
交流输出	220V 50Hz 5A
输出	AC 0-42V 0-12A
磁化方式	交流磁化
重量	约6kg

## 可选配探头参数

探头类型	A型（马蹄）角焊缝探头	D型电磁轭探头	E型（旋转）磁场探头	O型环形探头
图片				
提升力	12kg	大于5.5kg(AC)(代活关节)	大于5.5kg	1800AT
探头极距	100mm	0-255mm可调	0-165mm可调	Φ150mm范围
输入电源	AC220V ± 10%; 50Hz			
输出电源	AC36V × 2			
工作电流	约8~12A			
灵敏度	可清晰完整地显示（15/100）A型标准片上刻槽			

## 标准配置

1、主机	1台	5、保险丝管 8A	2只
2、探头	1只	6、照明灯泡	
3、电源线	1根	A型探头专用 双尖灯泡5W/12V	4只
4、输出线	1根	7、说明书	1份
		8、合格证	1份