三木科仪®
SANMU KEYI

三木科仪超声波探头和探头线常用型号规格及价格表（含 13%增值税）

品名	规格尺寸/mm	单位	不含税/元	含增值税/元	备注
直探头	2.5P Φ6/8/10/14/20	只	100	120	金属外壳
	2.5P Φ6/8/10/14/20	只	180	200	316 外壳
	2.5P Φ10/14/20	只	180	200	欧标
	2.5P Φ10/14/20	只	260	300	欧标，软膜
	2.5P Φ24/30	只	200	240	金属外壳
斜探头	2.5P 13*13 K1/K2/K3	只	100	120	金属外壳
	2.5P 9*9 K1/K2/K3	只	100	120	金属外壳
	2.5P 8*12 K1/K2/K3	只	100	120	金属外壳
	2.5P 18*18 K1/K2/K3	只	180	200	金属外壳
表面波探头	2.5P 13*13 BM	只	100	120	金属外壳
双晶探头	2.5P Φ10 F5/10/20	只	180	200	金属外壳
	2.5P Φ14 F5/10/20	只	180	200	金属外壳
	2.5P Φ20 F5/10/20	只	180	200	金属外壳
	2.5P Φ20 F24/25/30	只	260	300	金属外壳
	2.5P Φ20 F10/14/20	只	260	300	欧标
	2.5P Φ20 F10/14/20	只	350	400	欧标，软膜
	2.5P Φ20 F10/14/20	只	1700	1950	欧标复合晶片
小管径探头	2.5P 6*6 K1/K2/K3	只	100	120	金属外壳
	5P 6*6 K1/K2/K3	只	100	120	金属外壳
小角度探头	2.5P Φ20 5/7/9/23°	只	120	150	塑料外壳
测厚探头	5P Φ6/8/10/12	只	260	300	带线一体
	5P Φ5	只	500	560	带线一体
粗晶测厚探头	ZT-12 （2Mhz Φ12）	只	320	360	带线一体
铸铁测厚探头	TSTU32（2Mhz Φ22）	只	500	560	带线一体
高温测厚探头	GT-5 （5MHz Φ14）	只	900	1000	500° 以上
充水探头	φ14/φ20	只	420	480	
延迟探头	5-10MHz φ6/φ13	只	350	400	
	5-10MHz φ5/φ16	只	400	460	
	5-10MHz φ3	只	500	560	
	15MHz Φ6/Φ8	只	3200	3600	复合晶片
延迟块	上直径 7.5，下直径 8.5	只	160	180	高度 9mm
可变角探头	2.5P 13×13 0° -90°	只	420	480	
探头线	Q9-Q9/Q9-Q6	根	40	50	双线 100
	Q9-C5/Q9-C6/Q9-C9	根	50	60	双线 120
	C9-C9/C9-C6/Q9-L5	根	60	70	双线 140
	C9-L5/C6-L5	根	70	80	双线 160

可根据用户需求订制各种探头型号及规格，详情电话咨询。

NDT技术论坛 www.wusunjiance.org 提供下载

三木科仪®
SANMU KEYI

支柱瓷绝缘子和瓷套专用超声波探头及试块

产品规格和价格表（含 13%增值税）

序号	探头分类	探头晶片尺寸 mm ×mm	探头弧面对应直径（mm）	适用工件外　径	频率	适合间距（mm）	单价/元
1	JYZ-1 爬波探头	10 ×12×2	Φ100	＜Φ100	2.5P	＞15	600
2	爬波探头	10 ×12×2	Φ120	＞Φ100	2.5P	＞15	600
3	爬波探头	10 ×12×2	Φ140	＞Φ120	2.5P	＞15	600
4	爬波探头	10 ×12×2	Φ160	＞Φ140	2.5P	＞15	600
5	爬波探头	10 ×12×2	Φ180	＞Φ160	2.5P	＞15	600
6	爬波探头	10 ×12×2	Φ200	＞Φ180	2.5P	＞15	600
7	爬波探头	10 ×12×2	Φ220	＞Φ200	2.5P	＞15	600
8	爬波探头	10 ×12×2	Φ240	＜Φ220	2.5P	瓷套探伤专用	600
9	爬波探头	10 ×12×2	Φ260	＞Φ240	2.5P	瓷套探伤专用	600
10	爬波探头	10 ×12×2	Φ280	＞Φ260	2.5P	瓷套探伤专用	600
11	爬波探头	10 ×12×2	Φ300	＞Φ280	2.5P	瓷套探伤专用	600
12	爬波探头	10 ×12×2	Φ400	＞Φ300	2.5P	瓷套探伤专用	600
13	爬波探头	10 ×12×2	Φ500	＞Φ400	2.5P	瓷套探伤专用	600
14	爬波探头	10 ×12×2	Φ600	＞Φ500	2.5P	瓷套探伤专用	600
15	爬波探头	10 ×12×2	平　面	＞Φ220	2.5P	瓷套探伤专用	600
16	JYZ-2 爬波探头	8 ×10×2	Φ100	＜Φ100	2.5P	＞12	600
17	爬波探头	8 ×10×2	Φ120	＞Φ100	2.5P	＞12	600
18	爬波探头	8 ×10×2	Φ140	＞Φ120	2.5P	＞12	600
19	爬波探头	8 ×10×2	Φ160	＞Φ140	2.5P	＞12	600
20	爬波探头	8 ×10×2	Φ180	＞Φ160	2.5P	＞12	600
21	爬波探头	8 ×10×2	Φ200	＞Φ180	2.5P	＞12	600
22	爬波探头	8 ×10×2	Φ220	＞Φ200	2.5P	＞12	600
23	爬波探头	8 ×10×2	平 面	＞Φ220	2.5P	＞12	600
24	JYZ-3 爬波探头	6 ×10×2	Φ100	＜Φ100	2.5P	＞9	600
25	爬波探头	6 ×10×2	Φ120	＞Φ100	2.5P	＞9	600
26	爬波探头	6 ×10×2	Φ140	＞Φ120	2.5P	＞9	600
27	爬波探头	6 ×10×2	Φ160	＞Φ140	2.5P	＞9	600
28	爬波探头	6 ×10×2	Φ180	＞Φ160	2.5P	＞9	600
29	爬波探头	6 ×10×2	Φ200	＞Φ180	2.5P	＞9	600
30	爬波探头	6 ×10×2	Φ220	＞Φ200	2.5P	＞9	600
31	爬波探头	6 ×10×2	平 面	＞Φ180	2.5P	＞9	600
32	小角度纵波探头	8 ×10	Φ100 6°	＜Φ100	5P	＞12 内部缺陷专用	600
33	小角度纵波探头	8 ×10	Φ120 6°	＞Φ100	5P	＞12 内部缺陷专用	600
34	小角度纵波探头	8 ×10	Φ140 6°	＞Φ120	5P	＞12 内部缺陷专用	600
35	小角度纵波探头	8 ×10	Φ160 6°	＞Φ140	5P	＞12 内部缺陷专用	600
36	小角度纵波探头	8 ×10	Φ180 6°	＞Φ160	5P	＞12 内部缺陷专用	600
37	小角度纵波探头	8 ×10	Φ200 6°	＞Φ180	5P	＞12 内部缺陷专用	600
38	小角度纵波探头	8 ×10	Φ220 6°	＞Φ200	5P	＞12 内部缺陷专用	600
39	小角度纵波探头	8 ×10	平 面 6°	＞Φ200	5P	＞12 内部缺陷专用	600

三木科仪®
SANMU KEYI

序号	探头分类	探头晶片尺寸 mm ×mm	探头弧面对应直径（mm）	适用工件外　径	频率	适合间距（mm）	单价/元
40	小角度纵波探头	8 ×10	Φ180 8°	＞100	5P	＞12 内部缺陷专用	600
41	小角度纵波探头	8 ×10	平 面 8°	＞Φ200	5P	＞12 内部缺陷专用	600
42	双晶横波探头	8 ×10×2	Φ160	＞Φ140	5P	瓷套探伤专用	600
43	双晶横波探头	8 ×10×2	Φ180	＞Φ160	5P	瓷套探伤专用	600
44	双晶横波探头	8 ×10×2	Φ200	＞Φ180	5P	瓷套探伤专用	600
45	双晶横波探头	8 ×10×2	Φ220	＞Φ200	5P	瓷套探伤专用	600
46	双晶横波探头	8 ×10×2	Φ240	＞Φ220	5P	瓷套探伤专用	600
47	双晶横波探头	8 ×10×2	Φ260	＞Φ240	5P	瓷套探伤专用	600
48	双晶横波探头	8 ×10×2	Φ280	＞Φ260	5P	瓷套探伤专用	600
49	双晶横波探头	8 ×10×2	Φ300	＞Φ280	5P	瓷套探伤专用	600
50	双晶横波探头	8 ×10×2	Φ400	＞Φ300	5P	瓷套探伤专用	600
51	双晶横波探头	8 ×10×2	Φ500	＞Φ400	5P	瓷套探伤专用	600
52	双晶横波探头	8 ×10×2	Φ600	＞Φ500	5P	瓷套探伤专用	600
53	双晶横波探头	8 ×10×2	平　面	＞600	5P	瓷套探伤专用	600
54	纵波直探头	Φ10	平　面		5P	声速测定用	200

序号	试块名称	型　号	规　格		使用范围	单价/元
1	校准试块	JYZ-BXⅠ	360° 旋转/带支架		支柱绝缘子专用	4860
2	校准试块	JYZ-BXⅡ			瓷套专用	4860
3	瓷柱对比试块	JYZ-G	Φ120mm 瓷柱模拟裂纹，声速≥6300m/s ，参考对比			4860
1	瓷支柱绝缘子参考试块		≤Φ100-Φ110	块	外壁模拟裂纹	4860
2	瓷支柱绝缘子参考试块		＞Φ110-Φ120	块	外壁模拟裂纹	4860
3	瓷支柱绝缘子参考试块		＞Φ120-Φ130	块	外壁模拟裂纹	4860
4	瓷支柱绝缘子参考试块		＞Φ130-Φ140	块	外壁模拟裂纹	4860
5	瓷支柱绝缘子参考试块		＞Φ140-Φ150	块	外壁模拟裂纹	4860
6	瓷支柱绝缘子参考试块		＞Φ150-Φ160	块	外壁模拟裂纹	4860
7	瓷支柱绝缘子参考试块		＞Φ160-Φ170	块	外壁模拟裂纹	4860
8	瓷支柱绝缘子参考试块		＞Φ120-Φ140	块	内部缺陷	6860
9	瓷支柱绝缘子参考试块		＞Φ140-Φ160	块	内部缺陷	6860
10	瓷套参考试块		＞Φ160-Φ200	块	内外壁模拟裂纹	5860
11	瓷套参考试块		＞Φ200-Φ300	块	内外壁模拟裂纹	5860
12	瓷套参考试块		＞Φ300-Φ400	块	内外壁模拟裂纹	6860
13	瓷套参考试块		＞Φ400-Φ500	块	内外壁模拟裂纹	7860
14	瓷套参考试块		＞Φ500-Φ600	块	内外壁模拟裂纹	8860
15	探头连接线		Q9-C6/C9-C6/C6-C6	根	根据仪器接口选配	60

注：1.支柱绝缘子及瓷套直径变化 20mm 时，探头弧度变化一挡。

2.小角度纵波探头：一般采用 6° 探头，根据直径和间距变化，可用入射角 8° 探头。

3.并联式爬波探头：　一般采用 10×12×2 探头，间距小时可以采用 8×10×2 探头。

4.可在直径变化 20mm 范围内确定 1 只探头,即直径大的探头可以探测直径小一挡的瓷件，例如：Φ180mm 的探头可以用于检测Φ160mm 的支柱绝缘子。

5.标准配置：14 只或 20 只，其中爬波 7 只，小角度探头 7 只，可以根据需要选配。

济南三木科仪检测技术有限公司
全国客服热线：400-168-0135